



Thermoplongeur industriel – étanche aux intempéries

Les thermoplongeurs industriels étanches aux intempéries HOTSTART s'emploient pour préchauffer divers fluides essentiels au fonctionnement des moteurs et équipements, comme l'huile de lubrification, le fluide hydraulique, le liquide de refroidissement, l'eau et d'autres fluides indispensables.

Les thermoplongeurs Hotstart sont dotés d'un thermostat à réglage fixe; des plages de thermostat sont disponibles en option. Les modèles étanches aux intempéries sont homologués CSA C/US ou CE. Tous les thermoplongeurs industriels sont livrés avec un raccord fileté ou un raccord sans filetage pour une installation facile dans votre système.

Spécifications	
Chauffage principal	Liquide de refroidissement; eau; huile lubrifiante; huile hydraulique
Puissance thermique principale	1 kW; 1,5 kW; 2 kW
Sources d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• AC, monophasé, 50/60 Hz• AC, triphasé, 50/60 Hz
Tensions électriques	120V; 208V; 240V; 277V; 380V; 480V
Connecteurs d'alimentation	Câblé
Entrée du système	NEMA 4
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CSA C/US• Modèles conformes CE disponibles