



TopStart (bio)diesel & olie

De TopStart (bio)diesel & olie is een elektrisch verwarmingssysteem dat gebruik maakt van geforceerde circulatie om de (bio)diesel of motorolie op te warmen.

Het systeem is universeel, betrouwbaar, eenvoudig te installeren en onderhoudsvrij. Het systeem heeft de volgende voordelen: brandstofbesparing, vermindert vervuiling, vermindert motorslijtage en voorkomt moeilijke koude starts. De TopStart (bio)diesel & olie is zeer geschikt voor toepassing op grotere motoren en materieel.

Voorverwarmer	Circulatiepomp
<ul style="list-style-type: none"> • Voorverwarmer van bewerkt AlMgSi1 aluminium • PA66 beschermkappen • 1 inch inlaat en 3/4 inch uitlaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Circulatiepomp: 750W • Voltage: 230V • Frequentie: 50Hz or 60Hz • Doorstroomsnelheid: 25L/min bij 6 bar
Thermostaat voor watertemperatuurregeling	Verwarmingselement
<ul style="list-style-type: none"> • Instelbare regelthermostaat, 25A, 100.000 cycli • Beschikbare temperatuurinterval: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0°C - 40°C (32°F - 104°F) ▪ 0°C - 80°C (32°F - 176°F) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemaakt van Incoloy 800® met een zeer laag specifiek vermogen (2,5 W/cm² / 0,39 W/sq in) • Vermogen: 1kW • Voltage: 230V
Veiligheidsthermostaat	
<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidsthermostaat met handmatige reset mogelijkheid, 25A, 6000 cycli (60°C / 140°F of 110°C / 230°F) 	

